

Fahrzeugfolierung

Pflegeanleitung

**studio
schärf.**
druck // design

Die erste richtige Reinigung der Folie sollte erst erfolgen, wenn der Kleber seine volle Haftkraft entwickelt hat. Dies tritt nach ca. 24 - 48 Stunden ein, je nach Witterung.

Folien sollten **immer nass gereinigt** werden. Dadurch wird verhindert, dass Staubpartikel und ähnliches die Oberfläche beschädigen.

Regelmäßiges Waschen mit Seifenlauge sollte der textilen Waschanlage vorgezogen werden. Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel sind ungeeignet.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers sollte ein Mindestabstand von 50cm eingehalten werden. Wasserstrahl nie auf Folienkanten halten. Maximale Temperatur 60°C.

Dabei ist der Hochdruckstrahl nur senkrecht zur Fläche im vorgegebenen Abstand zu führen.

Folierte Fahrzeuge sollten etwa alle 3 Monate mit einer geeigneten Versiegelung behandelt werden. Dadurch wird der Glanzgrad erhöht, die Folie erhält mehr Farbtiefe und wird vor Umwelteinflüssen geschützt. Der Schmutz bleibt weniger haften.

Glänzende Qualitätsfolien können bedingt poliert werden.

Matte Folien dürfen nicht poliert und gewachst werden.

Hierzu gibt es im Fachhandel spezielle Mattlackpflegesysteme.

Ratgeber für Glanzfolien:

- nur nass reinigen
- pH-neutrale Shampoos verwenden
- wenn Politur, nur ohne Schleifmittel
- Versiegelungen ohne Silizium oder Quarz

Ratgeber für Mattfolien:

- nur nass reinigen
- spezielle Shampoos ohne Glanzverstärker verwenden
- nicht polieren
- spezielle Versiegelungen für matte Folien nutzen